

EC atitikties deklaracija (EN 771-3)

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai"
Mėnulių 7
LT-04326 Vilnius
Lietuva

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" gamybiniame padalinyje, esančiame adresu:
Dvaro g. 162f, Šiauliai,
gamina

Lengvojo užpildo betono mūro gaminius Fibo plus 300

Gaminio aprašymas

Tai yra statybiniai keramzitbetonio blokėliai, skirti mažaaukščių pastatų nešančiosioms lauko sienoms, pamatams bei cokoliui, vidaus pertvarų statybai ir daugiaaukščių bei mažaaukščių pastatų angų užpildymui. Tinka renovuojant pastatus, kai reikia stiprios ir lengvos medžiagos.

Tipas: Fibo plus 300

CE ženklavimo lydraščio kopija pridedama.

Gaminio atitikties nuostatos

Šia deklaracija patvirtinama, kad lengvojo užpildo betono mūro gaminyje Fibo plus 300 (495x300x195) atitinka standarto LST EN 771-3:2003/A1:2005 priedo ZA sąlygas.

Atitikties deklaravimo pagrindas


2011-01-07 SPSC išduotas EC gamybos kontrolės sistemos sertifikatas Nr.1397-CPD-0355.

Igaliotas UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" atstovas

Saugos ir žmogiškųjų išteklių vadovė



Ingrida Kemėšienė

 1397-CPD-0355	UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai", Mėnulio g.7, LT-04326 Vilnius, Lietuva UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" gamybinis padalinys Dvaro g. 162f, LT-76197, Šiauliai www.weber.lt	
	EN 771- 3:2003 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Užpildų betono mūro gaminiai (tankieji ir lengvieji užpildai)	
Produkto pavadinimas:	Užpildų betono mūro gaminy (keramzitbartonio blokas) Fibo plus	
Produkto aprašymas:	I kategorijos lengvojo užpildo betono mūro gaminy (keramzitbartonio blokas), skirtas naudoti nešančių ir nenešančių sienų, kolonų bei pertvarų mūrijimui viduje ir išorėje.	
Savybė	Deklaruota vertė	
Matmenys:	495x300x195	mm
Matmenų tolerancijos:	<u>Kategorija:</u> D1 <u>Plokštumas:</u> NPD <u>Pagrindų lygiagretumas:</u> NPD	
Konfigūracija:	žr. pridedamą iliustraciją	
Gniuždomasis stipris: vidutinė vertė	3	N/mm ²
Matmenų stabilumas:	0,5	mm/m
Sukibimo stipris kerpant:	0,15	N/mm ²
Degumas	A1	
Vandens kapiliarinė įgertis	5	g/m ² ×s
Vandens garų pralaidumas	5/15	
<u>Sausasis tankis (bruto)</u> <u>Konfigūracija</u>	650 Kaip nurodyta aukščiau	kg/m ³
Šilumos laidumo koeficientas:	0,18 (λ _{10, dry})	W/mK
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui:	50 ciklų	