



■ GLAISTAI PLYTELIŲ TARPAMS 3 - 20 mm Weber.fug 872 (Cerinol F 20)

NAUDOJIMO SRITYS

Elastingas cementinis mišinys, naudojamas dideliems tarpams/siūlėms tarp keraminių, klinkerio ir akmens plytelių užpildyti. Skirtas naudoti statinių išorėje ir viduje, drėgnoms ir nuolat po vandeniu esančioms sritims. Siūlėms tarp keramikos, stiklo mozaikos, dirbtinių ar natūralių akmenų, kur nėra pavojaus, kad pasikeis spalva. Tinka šildomoms grindims. Taip pat tinka geriamojo vandens rezervuarams ir baseinams.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

[4,5–5,5 l vandens pilama 25 kg mišinio.

SPALVŲ GAMA

- antracite,
- manhattan,
- vid. pilka,
- cemento pilkumo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Siūlės plotis	3-20 mm
Sauso mišinio išėiga	Apie 0,2-1 kg/m ² , priklauso nuo siūlės pločio ir gylio
Pakuotė	5 ir 25 kg maišai
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 12 mėnesių nuo pagaminimo datos