



■ SILIKONINIS HERMETIKAS PLYTELIŲ SUJUNGIMUI VONIOSE, DUŠO KABINOSE *Weber. fug 881 (Plastikol FND)*

NAUDOJIMO SRITYS

Vandeniui nepralaidus elastingas silikoninis hermetikas, skirtas tarpams tarp plytelių kampuose ir sujungimuose užpildyti. Tinka naudoti voniose, dušo kabinose, virtuvėse, vestibuluose, balkonuose, viduje ir išorėje. Tinka jungiant skirtingas konstrukcines medžiagas, tokias kaip betonas, plastikas, keramika, metalas taip pat stiklas, PVC ir apdorota mediena.

SAVYBĖS

Elastingas cementinis mišinys, naudojamas dideliems tarpams/siūlėms tarp keraminių, klinkerio ir akmens masės plytelių užpildymui.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

[4,7-5,2 l vandens pilama 25 kg mišinio.

SPALVŲ GAMA

Siūloma 16 spalvų paletė.

TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinė temperatūra	Nuo +5°C iki +40°C
Atsparumas temperatūroms	Iki +120°C
Išėiga:priklauso nuo siūlės pločio	Jei siūlė 6x6 mm vienos tūtelės užtenka 8,9 m ilgio siūlei
Pakuotė	310 ml tūtelė
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 18 mėnesių nuo pagaminimo datos