



■ **SILIKONINIS HERMETIKAS PLYTELIŲ SUJUNGOMUI VONIOSE, BASEINUOSE**
Weber. fug 882 (Plastikol FDU)

NAUDOJIMO SRITYS

Vandeniui nepralaidus elastingas silikoninis hermetikas, skirtas tarpams tarp plytelių kampuose ir sujungimuose užpildyti. Tinka naudoti baseinuose, geriamo vandens rezervuaruose, pieninėse, alaus daryklose, bakalėjos parduotuvėse.

SAVYBĖS

Elastingas cementinis mišinys, naudojamas dideliems tarpams/siūlėms tarp keraminių, klinkerio ir akmens masės plytelių užpildymui.

SPALVŲ GAMA

Siūloma 7 spalvų paletė.

TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinė temperatūra	nuo +5°C iki +40°C
Atsparumas temperatūroms	nuo -40°C iki +160°C
Išeiiga	priklauso nuo siūlės pločio: jei siūlė 6x6 mm vienos tūtelės užtenka 8,9 m ilgio siūlei
Pakuotė	310 ml tūtelė
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, originaliose pakuotėse mažiausiai 18 mėnesių nuo pagaminimo datos